PIANO ZERO®

Guide PVC pour la réalisation de chapes
Joint de dilatation pour revêtements de sols

Principales applications	- Réalisation de chapes pour pose directe de revêtements de sols (avec mortiers traditionnels sable/ciment, autonivelant). - Idéal pour l'encollage de revêtements de sols sur supports exécutés avec POLITERM®, XX®, XXLight®, . . . et guide PIANO ZERO. - Guide pour la réalisation d'isolants thermo-acoustique des couvertures. - Joint de dilatation en remplacement de la découpe mécanique.
Caractéristiques techniques	PIANO ZERO® est fabriqué à partir de PVC à résistance élevée de première qualité. - largeur : 35 mm. - hauteur : 50 mm. Inaltérable dans le temps. Résiste aux écarts de température. Résiste à l'humidité.
Mode d'emploi	- Procéder à un nettoyage parfait du fond. - Poser le guide PIANO ZERO® en le fixant et en le bloquant soigneusement, même sur les côtés avec un mortier de ciment. - Créer un point de blocage au moins tous les 100 cm - Les extrémités doivent toujours être bloquées. - La distance entre les guides ne doit pas être supérieure à 1,5 m pour la pose de support avec POLITERM®. - En ce qui concerne la pose de sols en béton, la distance maximum est de 5 m.
Epaisseurs des sols	La chape avec POLITERM® doit avoir une épaisseur minimum de 5 cm, elle doit être compacte et sans tuyaux ni cavités. Le sol en béton doit avoir une épaisseur minimum de 15 cm.
Avertissements	- Pendant la pose des sous-couches, veiller à ne pas endommager le guide PIANO ZERO® avec les supports de tuyaux ou d'autres matériaux présents sur le chantier. - En cas d'utilisation de PIANO ZERO® comme joint de dilatation pour sols en béton, ne pas marcher sur le sol avant au moins 7 jours. - La pose éventuelle d'un pare-vapeur doit se faire avant la pose de PIANO ZERO®. - Pour les chapes en POLITERM®, la pose éventuelle d'une armature métallique électrosoudée doit s'effectuer en dessous du guide PIANO ZERO®. - Pour les sols en béton, disposer l'armature métallique comme indiquée sur le dessin.
Conditionnement	Lattes de 2,00 m groupées par 25 pièces (50 m). Palette de 750 lattes (1500 m). Autres mesures sur demande.

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.

Edilteco Benelux SA – Paepsem Business Park – Boulevard Paepsem 20 - 1070 Bruxelles – Belgique
☎ +02/524 09 10 - fax +02/524 33 67 - info@edilteco.be - www.edilteco.be